




JET GH-3180 ZHD DRO RFS Токарно-винторезный станок индустриального класса

Артикул: 50000846T

Цена: 5 800 000 руб.



Характеристики

Напряжение, В	400
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм	510
Расстояние между центрами, мм	2000
Диаметр обточки над съемным мостиком, гар, мм	1000
Длина съемного мостика, мм	350
Ширина станина, мм	560
Ход поперечного суппорта, мм	440
Ход верхнего продольного суппорта, мм	200
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин	7,5 - 1000
Количество скоростей шпинделя	18
Внутренний конус шпинделя	ø120 мм 1:20
Передний конец шпинделя	D1-11
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	105
Диапазон продольной подачи, мм/об	0,05-24,32
Количество продольных подач	77
Диапазон поперечной подачи, мм/об	0,025-12,16
Количество поперечных подач	79



Диапазон метрической резьбы, мм	1 - 240
Количество метрических резьб	50
Диапазон дюймовой резьбы, TPI	19-1
Количество дюймовых резьб	30
Диапазон модульной резьбы, MP	0,5 - 120
Количество модульных резьб	53
Диапазон питчевой резьбы, DP	1 - 28
Количество питчевых резьб	24
Шаг продольного ходового винта, мм	12
Макс. размер инструмента, мм	32 x 32
Ускоренное перемещение продольного суппорта (каретки), м/мин	4
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин	2
Внутренний конус пиноли задней бабки	МК-6
Ход пиноли задней бабки, мм	230
Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм	100
Диапазон неподвижного люнета, мм	30-240
Диапазон подвижного люнета, мм	25-130
Объем бака СОЖ, л	65
Объем масла (ориентировочно), л	35
Параметры питающей сети	3~ 400 В, 50 Гц
Мощность главного двигателя, кВт	11
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Мощность двигателя быстрой подачи, кВт	1,1
Общая потребляемая мощность станка, кВт	16,4
Устройство защиты потребителя, А	50
Страна производителя	Китай
Длина, мм	4225
Ширина, мм	1750
Высота, мм	1535
Масса, кг	5480
Длина в упаковке, см	460
Ширина в упаковке, см	170
Высота в упаковке, см	230
Масса в упаковке, кг	5900
Бренд	JET

Комплектация

- 3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковый патрон Ø500 мм
- Планшайба Ø625 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Галогенная лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Ускоренное перемещение
- Подвижный и неподвижный люнет
- Ускоренное перемещение продольного суппорта



- Ускоренное перемещение поперечного суппорта
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Защита зоны резания
- Защита ходового винта
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Ключ резцедержателя
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации

Аксессуары



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (COЖ) Арт. C6210R
(концентрат)

26 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>



Цифровая линейка Sino 250mm GH-2480 ZHD, GH-24120 ZHD, GH-3180 ZHD Арт. 51001016

27 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~d6Fjm>



Цифровая линейка Sino 2100mm GH-2480 ZHD, GH-3180 ZH Арт. 51001018

52 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~FGbYO>



Цифровая линейка, L 2100 Арт. 51000590

Арт. 51000590

77 500 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~LgcW>